











LWZ 5 S Plus

CENTRALE GRZEWCZE

NUMER URZĄDZENIA: 201291

Dodatkowy osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
	227664	<u>FES Comfort</u>	Komfortowy panel obsługowy do zamocowania na ścianie
	229336	<u>ISG web</u>	wejście internetowe serwisowe
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Przepust ścienny z kratką wentylacyjną, z izolacją cieplną, średnica znamionowa: 315 mm
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Przepust ścienny lakierowany na szaro z kratką wentylacyjną zewnętrzną i izolacją cieplną, średnica znamionowa: 315 mm
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Przepust ścienny do montażu w studziencie okna, z izolacją cieplną, średnica znamionowa: 315 mm
	232341	<u>LLB AWG 315 L</u>	Prowadnica powietrza do powietrza odprowadzanego w studziencie okna piwnicznego.
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Rękaw powietrzny z izolacją cieplną i akustyczną, długość 4 m, DN 315, powłoka zewnętrzna w kolorze szarym, średnica znamionowa: 315 mm, długość: 4 m
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Rękaw powietrzny z izolacją cieplną i akustyczną, długość 1.5 m, DN 315, powłoka zewnętrzna w kolorze szarym, średnica znamionowa: 315 mm
	231835	<u>LSWP 315-4 AL</u>	Rękaw powietrzny z izolacją cieplną, długość 4 m, DN 315, średnica znamionowa: 315 mm

	234646	LSWP 315-4 S	Rękaw powietrzny z izolacją cieplną i akustyczną, długość 4 m, DN 315, średnica znamionowa: 315 mm, długość: 4 m
	170018	<u>LWF SF 315-1</u>	Tłumik dźwięku DN 315, dł. 1 m, średnica znamionowa: 315 mm, długość: 1 m
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Kierownica powietrza zewnętrznego/ odprowadzanego
	227665	LSK 303/403	kaseta letnia
	233301	Zestaw ZLWZ Zirku	Zestaw przyłączeniowy do pompy cyrkulacyjnej
	231330	<u>Inwerter FMS G4-10 ABL</u>	Zestaw mat filtrujących powietrza zużytego G4, 10 szt.
	231331	<u>Inwerter FMS M5-2 ZUL</u>	Zestaw mat filtrujących powietrza doprowadzanego M5, 2 szt.
	231332	<u>Inwerter FMS F7-2 ZUL</u>	Zestaw mat filtrujących powietrza doprowadzanego F7, 2 szt.
	230013	<u>HZEA</u>	Armatura zmiękczająca wodę do ogrzewania, Wysokość: 600 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 130 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.