

HUK 125 Set

OSPRZĘT

Najważniejsze cechy

Zestaw z dwoma zaworami przełączającymi

Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność

Dostępny do różnych rozmiarów

NUMER URZĄDZENIA: 203712



HUK 100 Set

Numer urządzenia:
203711



HUK 150 Set

Numer urządzenia:
203713



HUK 200 Set

Numer urządzenia:
203714



HUK 100 Set

HUK 125 Set

HUK 150 Set

Typ	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Numer katalogowy	203711	203712	203713

Dane techniczne

Przyłącze	DN 100	DN 125	DN 150
Wartość kVS	150 m ³ /h	260 m ³ /h	400 m ³ /h
poziom wycieku	szczelny, poziom wycieku A (EN 12266- 1)	szczelny, poziom wycieku A (EN 12266- 1)	szczelny, poziom wycieku A (EN 12266- 1)
Czas działania	150 s / 90°	150 s / 90°	35 s / 90°
Stopień ochrony (IP)	IP54	IP54	IP66
Sterowanie	Otw./Zam.	Otw./Zam.	Otw./Zam.
Masa przepustnicy	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Masa napędu obrotowego	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Typ	HUK 200 Set
Numer katalogowy	203714

Dane techniczne

Przyłącze	DN 200
Wartość kVS	820 m ³ /h
poziom wycieku	szczelny, poziomy wycieku A (EN 12266- 1)
Czas działania	35 s / 90°
Stopień ochrony (IP)	IP66
Sterowanie	Otw./Zam.
Masa przepustnicy	14 kg
Masa napędu obrotowego	5,8 kg

Dostępność na zapytanie

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.