

UP 25/7.5 PCV

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER URZĄDZENIA: 201620

Najważniejsze cechy

UP 25/7.5 PCV, UP 25/1-8 PCV i UP 30/1-8 PCV z przewodem przyłączeniowym 1500 mm

Pompa obiegowa o klasie efektywności energetycznej A





Typ	UP 25/7.5 PCV
Numer katalogowy	201620
podłączenie	G 1 1/2

Dane techniczne

Indeks efektywności energetycznej EEI	0,2
Pobór mocy	10-60 W
napięcie znamionowe	230 V
długość montażowa	180 mm
podłączenie	G 1 1/2
wysokość podnoszenia	8,4 m
maks. przepływ	4 m ³ /h
Regulacja ciśnieniem różnicowym	x
Regulacja sygnałem PWM	x
Regulacja sygnałem 0-10 V za pomocą modułu IF	-

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.