

UPF 30/1-8 E

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER URZĄDZENIA: 232532

Efektywna energetycznie pompa obiegowa solanki ($EEL \leq 0,23$), elektronicznie regulowana, z paroszczelną izolacją cieplną.

Najważniejsze cechy

Przeznaczona do pomp ciepła solanka/woda

UPF 30/1-8 E z przewodem przyłączeniowym 1500 mm i zaworem zwrotnym

Pompa obiegowa o klasie efektywności energetycznej A





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Numer katalogowy	232532	227413	227414

Dane techniczne

Indeks efektywności energetycznej EEI	0,23	0,23	0,23
Pobór mocy	8-130 W	12-310 W	25-590 W
długość montażowa	180 mm	220 mm	280 mm
podłączenie	G 2	DN 40	DN 50
wysokość podnoszenia	8 m	8 m	12 m
maks. przepływ	8 m ³ /h	15 m ³ /h	29 m ³ /h
napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.