

SD 32-1 E

OSPRZĘT

Węże ciśnieniowe do zasilania i powrotu (z izolacją termiczną 30 mm), ciśnienie robocze 0,25 MPa z przyłączami śrubowymi. Z jednym końcem zakrzywionym pod kątem prostym i jednym końcem prostym.

NUMER URZĄDZENIA: 232968



SD 25-1 E

Numer urządzenia:
232965

SD 50-1 E

Numer urządzenia:
232972

SD DN25-1 E

Numer urządzenia:
074415

SD DN32-1 E

Numer urządzenia:
074414



Typ	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Numer katalogowy	232965	232968	232972

Dane techniczne

Przyłącze po stronie ogrzewania i źródła	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
Do wielkości węża ciśnieniowego o średnicy DN	25	32	50
Długość	1 m	1 m	1 m
Grubość izolacji termicznej	30 mm	30 mm	50 mm
Zewnętrzna średnica z izolacją	99 mm	106 mm	134 mm
Maks. nadciśnienie robocze	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Typ	SD DN25-1 E	SD DN32-1 E
Numer katalogowy	074415	074414

Dane techniczne

Przyłącze po stronie ogrzewania i źródła	G 1 1/4	G 1 1/4
Do wielkości węża ciśnieniowego o średnicy DN	25	32
Długość	1 m	1 m
Grubość izolacji termicznej	19 mm	19 mm
Zewnętrzna średnica z izolacją	80 mm	86 mm
Maks. nadciśnienie robocze	2,50 bar	2,50 bar

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.