

EZE

REGULATORY / ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

NUMER URZĄDZENIA: 237737

Ten produkt jest stacją bazową regulacji temperatury pojedynczych pomieszczeń EASYTRON. Umożliwia rejestrowanie temperatury pomieszczenia i nastawę żądanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach mieszkalnych.

Do centrali podłączane są inne komponenty z serii EASYTRON. Zestawienie dalszych komponentów zależy od celu zastosowania. Dostępne są inteligentne termostaty do podłączania do grzejników, czujniki bezprzewodowe do rejestrowania temperatury pomieszczenia i sterowniki ogrzewania do regulacji położenia siłowników w przypadku ogrzewania podłogowego.

Dostępne dotychczas na rynku regulacje temperatury pojedynczych pomieszczeń z reguły nie były w stanie bezpośrednio oddziaływać na wytwornice ciepła, jak np. pompa ciepła. Regulacja temperatury pojedynczych pomieszczeń EASYTRON reaguje optymalnie na różne stany robocze, jak np. rozmrażanie. Regulacja temperatury pojedynczych pomieszczeń EASYTRON Connect stanowi zatem idealne uzupełnienie regulatora pompy ciepła.

Może być stosowany zarówno przy wodnym ogrzewaniu podłogowym, jak i grzejnikowym, w każdej sytuacji znacznie zwiększając komfort.

Komunikacja między poszczególnymi komponentami odbywa się bezprzewodowo. Obsługa odbywa się poprzez aplikacje (iOS® i Android®).

Najważniejsze cechy

Centralna stacja bazowa regulacji temperatury pojedynczych pomieszczeń EASYTRON Connect

Nastawianie preferowanej temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie

Możliwość obsługi w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie za pomocą bezpłatnej aplikacji dla systemów iOS i Android

Funkcje służące oszczędzaniu, jak np. programy urlopowe lub czasowe





Typ	EZE
Numer katalogowy	237737

Dane techniczne

Rodzaj montażu	Urządzenie stojące
Kolor	Biały
USB	2
10/100 Ethernet	RJ45
Wi-Fi	802.11 b/g/n
System komunikacji radiowej Z-Wave	868,42 MHz
Przyłącze sieciowe zasilacza	1/N ~ 230 V 50 Hz
Napięcie zasilania	5 V
Pobór mocy	5 W
Zakres temperatury stosowania	0...+50 °C
Szerokość	124 mm
Wysokość	124 mm
Głębokość	28 mm
Masa	0,17 kg
Temperatura składowania i transportu	-20...+60 °C

Po stronie klienta końcowego (lub jego dostawcy Internetu) muszą być obsługiwane wszystkie typowe technologie sieciowe (w tym zwłaszcza publiczny adres IP v4). Zwrócić uwagę na listę kompatybilności.

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.