

# HSBC 200 L

WIEŻE HYDRAULICZNE

NUMER URZĄDZENIA: 236684

## Utwórz idealny duet dla swojego domu

Decydując się na jedno urządzenie, otrzymasz naraz dwa zasobniki. Możesz to osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu zasobnika. To połączenie zasobnika CWU i zbiornika buforowego o pojemności do 180 litrów oszczędza powierzchnię w kotłowni. Zapewni to niezawodne zaopatrzenie domu jednorodzinnego.



## Nie rezygnuj z ciepła

Dzięki dedykowanemu wyposażeniu wieżę hydrauliczną można z łatwością połączyć z odpowiednim modelem spośród naszych efektywnych pomp ciepła powietrze-woda. W ten sposób zagwarantujesz ciepłą wodę i ciepło grzewcze we własnym domu.

## Najważniejsze cechy

Urządzenie zespolone składające się z zasobnika CWU o pojemności do 180 litrów i zbiornika buforowego

Zajmuje o połowę mniej powierzchni ustawienia niż dwa osobne zasobniki

Kompaktowa konstrukcja, bezpieczeństwo systemowe i energooszczędność do zastosowań w budynkach jednorodzinnych

Idealne rozwiązanie do współpracy z pompą ciepła powietrze-woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń

Możliwość podłączenia dwóch obiegów grzewczych



Typ	HSBC 200 L
Numer katalogowy	236684

#### Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,30 kWh
Pojemność znamionowa zasobnika ciepłej wody użytkowej	180 l
Pojemność znamionowa zbiornika buforowego	100 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	1,60 m <sup>2</sup>
Pojemność wymiennika ciepła	10 l
Wysokość	1908 mm
Szerokość	680 mm
Głębokość	800 mm
Wysokość pochylonego urządzenia	2107 mm
Masa	185 kg

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.