

WDH 800 SBB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER URZĄDZENIA: 235910

Najważniejsze cechy

Przygotowana do ukształtowania jako półskorupa

Doskonała izolacyjność dzięki grafitowym wtrąceniom metalicznym

Izolacja cieplna w systemie zespolonym z twardej pianki i włókny





| Typ | WDH 600 SBB | WDH 800 SBB | WDH 1000 SBB |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 235909 | 235910 | 235911 |
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 2,7 kWh | 3 kWh | 3,4 kWh |
| Izolacja do | {SBB 600 WP SOL} | {SBB 800 WP SOL} | {SBB 1000 WP SOL} |
| Wysokość | 1803 mm | 2065 mm | 2275 mm |
| Grubość | 110 mm | 110 mm | 110 mm |

Dane techniczne

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.