

# CWM 2500 M-F

KONWEKTORY

## Najważniejsze cechy

Konwektory stojące o wysokiej mocy grzewczej

---

Mechaniczny regulator temperatury

---

Zintegrowany wyłącznik wahadłowy jako urządzenie zabezpieczające przy przewróceniu się urządzenia zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

---

Uchwyt i nóżki z kółkami.

---

Wielobiegunowy wyłącznik główny

---

Trwała grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z płytkami stalowymi

NUMER URZĄDZENIA: 204456



**CWM 750 M-F**

Numer urządzenia:  
204452


---



**CWM 1000 M-F**

Numer urządzenia:  
204453

---



**CWM 1500 M-F**

Numer urządzenia:  
204454

---



**CWM 2000 M-F**

Numer urządzenia:  
204455

---



**CWM 3000 M-F**

Numer urządzenia:  
204457



CWM 750 M-F



CWM 1000 M-F



CWM 1500 M-F

Typ	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Numer katalogowy	204452	204453	204454

## Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Moc przyłączeniowa	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Stopień ochrony (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Klasa ochrony	I	I	I
Kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Zakres nastaw	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Wysokość	546 mm	546 mm	546 mm
Szerokość	426 mm	426 mm	582 mm
Głębokość	305 mm	305 mm	305 mm
Masa	5,00 kg	5,00 kg	6,50 kg



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Numer katalogowy	204455	204456	204457

### Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	8,7 A	10,9 A	13 A
Moc przyłączeniowa	2 kW	2,5 kW	3 kW
Stopień ochrony (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Klasa ochrony	I	I	I
Kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Zakres nastaw	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Wysokość	546 mm	546 mm	546 mm
Szerokość	738 mm	894 mm	1050 mm
Głębokość	305 mm	305 mm	305 mm
Masa	8,70 kg	9,00 kg	10,30 kg

Produkt nadaje się wyłącznie do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego korzystania. Głębokość i wysokość łącznie z nóżkami na kółkach

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.