Zestaw FTM 160/1 Trend

MATY GRZEWCZE

NUMER URZĄDZENIA: 205683



Najważniejsze cechy

- Zestaw składa się z cienkowarstwowej maty grzewczej, regulatora i niezbędnych materiałów instalacyjnych
- Folia ochronna po stronie klejącej maty upraszcza montaż
- Siatka z tkaniny samoprzylepnej z przewodem grzewczym
- Wyjątkowa łatwość projektowania i montażu
- Tylko jeden przewód przyłączeniowy
- Temperatura osiągana jest bardzo szybko dzięki wysokiej mocy grzewczej
- Równomierny rozkład temperatury w podłodze
- Niskie obciążenie przewodu grzewczego

Zestaw FTM 160/1.5 Trend
Numer urządzenia: 205684

Zestaw FTM 160/2 Trend
Numer urządzenia: 205685

Zestaw FTM 160/2.5 Trend
Numer urządzenia: 205686

Zestaw FTM 160/3 Trend
Numer urządzenia: 205687



Zestaw FTM 160/4 Trend
Numer urządzenia: 205688

Zestaw FTM 160/5 Trend
Numer urządzenia: 205689

Zestaw FTM 160/6 Trend

Numer urządzenia: 205690

Zestaw FTM 160/7 Trend

Numer urządzenia: 205691

Zestaw FTM 160/8 Trend

Numer urządzenia: 205692





Typ	Zestaw FTM 160/1 Trend	Zestaw FTM 160/1.5 Trend	Zestaw FTM 160/2 Trend
Numer katalogowy	205683	205684	205685

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Moc przyłączeniowa	160 W	240 W	320 W
Moc właściwa dla powierzchni	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Obciążenie przewodu grzewczego	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Stopień ochrony (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Powierzchnia	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²
Długość	2 m	3 m	4 m
Grubość	3 mm	3 mm	3 mm
Szerokość	500 mm	500 mm	500 mm





Typ	Zestaw FTM 160/2.5 Trend	Zestaw FTM 160/3 Trend	Zestaw FTM 160/4 Trend
Numer katalogowy	205686	205687	205688

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Moc przyłączeniowa	400 W	480 W	640 W
Moc właściwa dla powierzchni	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Obciążenie przewodu grzewczego	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Stopień ochrony (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Powierzchnia	2,50 m²	3,00 m²	4,00 m²
Długość	5 m	6 m	8 m
Grubość	3 mm	3 mm	3 mm
Szerokość	500 mm	500 mm	500 mm





Typ	**Zestaw FTM 160/5 Trend**	**Zestaw FTM 160/6 Trend**	**Zestaw FTM 160/7 Trend**
Numer katalogowy	205689	205690	205691

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Moc przyłączeniowa	800 W	960 W	1120 W
Moc właściwa dla powierzchni	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Obciążenie przewodu grzewczego	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Stopień ochrony (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Powierzchnia	5,00 m²	6,00 m²	7,00 m²
Długość	10 m	12 m	14 m
Grubość	3 mm	3 mm	3 mm
Szerokość	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	**Zestaw FTM 160/8 Trend**
Numer katalogowy	205692

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V
Moc przyłączeniowa	1280 W
Moc właściwa dla powierzchni	160 W/m²
Obciążenie przewodu grzewczego	14 W/m
Stopień ochrony (IP)	IPX7
Powierzchnia	8,00 m²
Długość	16 m
Grubość	3 mm
Szerokość	500 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html