

SHF 4000

SHF 2000-7000

NUMER URZĄDZENIA: 200177

Piece akumulacyjne SHF – dużo ciepła na niewielkiej przestrzeni.

Modele SHF wyróżnia wyjątkowo duża moc grzewcza przy niewielkim zapotrzebowaniu przestrzennym. Dzięki dużej zdolności zatrzymywania ciepła piece akumulacyjne mogą obywać się bez ładowania również podczas dłuższych przerw i korzystać z nadwyżek prądu. Temperaturę pomieszczenia można dokładnie regulować przy pomocy programatora tygodniowego dostępnego w zintegrowanym regulatorze. Podczas wietrzenia ogrzewanie automatycznie się wyłącza.



Najważniejsze cechy

Kompaktowy stojący piec akumulacyjny o dużej mocy grzewczej

Moc przyłączeniowa 4,0 kW

Inteligentna automatyka ładowania C Plus zapewnia wygodę i oszczędność energii

Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia z programatorem tygodniowym i wykrywaniem otwartego okna

Łatwo dostępny panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD

Długa żywotność

Bardzo cicha praca dzięki cichemu wentylatorowi poprzecznemu

Made in Germany



Typ	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Numer katalogowy	200175	200176	200177
zanimionowa moc przyłączeniowa	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Szerokość	605 mm	780 mm	955 mm
Głębokość	275 mm	275 mm	275 mm
Wysokość	650 mm	650 mm	650 mm

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	1/N/PE, 3/N/PE
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
prąd znamionowy	2.9 A	4.3 A	5.8 A
zabezpieczenie	10 A	10 A	10 A
odgłosy pracy	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
ilość opakowań cegieł	6	9	12
Ciężar	32 kg	40 kg	48 kg
ciężar (z cegłami)	116 kg	169 kg	220 kg
kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski



Typ	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Numer katalogowy	200178	200179	200180
zanimionowa moc przyłączeniowa	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Szerokość	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Głębokość	275 mm	275 mm	275 mm
Wysokość	650 mm	650 mm	650 mm

Dane techniczne

Przyłącze sieciowe	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
prąd znamionowy	7.2 A	8.7 A	10.1 A
zabezpieczenie	16 A	16 A	16 A
odgłosy pracy	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
ilość opakowań cegieł	15	18	21
Ciężar	56 kg	64 kg	72 kg
ciężar (z cegłami)	266 kg	316 kg	373 kg
kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski

Głębokość bez ściennej kratki dystansowej 30 mm

Masa z wkładami akumulującymi ciepło

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.