

EIL 4 Trend + OT

MINI OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE WODY

Ten zestaw składający się z mini ogrzewacza przepływowego oraz dwuuchwytowej armatury ściiennej zapewnia optymalną koordynację urządzenia i armatury.

Najważniejsze cechy

Do energooszczędnego i wodoszczędnego zasilania jednej umywalki

Mini przepływowy ogrzewacz wody w zestawie z pasującą armaturą

NUMER URZĄDZENIA: 205974



EIL 3 Trend + OT

Numer urządzenia:
205971

Element zestawu **1**

| Typ | EIL 3 Trend | EIL 4 Trend |
|---------------|------------------|------------------|
| Nazwa zestawu | EIL 3 Trend + OT | EIL 4 Trend + OT |

Dane techniczne

| | | |
|-----------------------|---------|--------|
| Napięcie znamionowe | 230 V | 230 V |
| Napięcie znamionowe 1 | 200 V | 200 V |
| Napięcie znamionowe 2 | 220 V | 220 V |
| Napięcie znamionowe 3 | 230 V | 230 V |
| Napięcie znamionowe 4 | 240 V | 240 V |
| Moc znamionowa | 3,53 kW | 4,4 kW |
| Moc znamionowa 1 | 2,7 kW | 3,3 kW |
| Moc znamionowa 2 | 3,2 kW | 4,0 kW |
| Moc znamionowa 3 | 3,53 kW | 4,4 kW |
| Moc znamionowa 4 | 3,8 kW | 4,8 kW |
| Prąd znamionowy | 15,2 A | 19,1 A |
| Prąd znamionowy 1 | 13,3 A | 16,7 A |
| Prąd znamionowy 2 | 14,5 A | 18,2 A |
| Prąd znamionowy 3 | 15,2 A | 19,1 A |
| Prąd znamionowy 4 | 15,8 A | 20 A |
| Zabezpieczenie | 16 A | 20 A |
| Zabezpieczenie 1 | 16 A | 20 A |
| Zabezpieczenie 2 | 16 A | 20 A |
| Zabezpieczenie 3 | 16 A | 20 A |

| Zabezpieczenie 4 | 16 A | 20 A |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fazy | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Wysokość | 143 mm | 143 mm |
| Szerokość | 190 mm | 190 mm |
| Głębokość | 82 mm | 82 mm |
| Przyłącze wody | G 3/8 zewn. | G 3/8 zewn. |
| Przepływ włączeniowy wody | > 1,0 l/min | > 1.3 l/min |
| Stopień ochrony (IP) | IP 25 | IP 25 |
| Kolor | Biały | Biały |
| Masa | 1,40 kg | 1,40 kg |

Element zestawu **2**

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Typ | MAW | MAW |
| Nazwa zestawu | EIL 3 Trend + OT | EIL 4 Trend + OT |

Dane techniczne

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Zastosowanie | Umywalka | Umywalka |
| Rodzaj montażu | Armatura ścienna | Armatura ścienna |
| Powierzchnia | Chromowany | Chromowany |
| Przyłącze | 3/8 cala | 3/8 cala |
| Przyłącze zimnej wody | 1/2 cala | 1/2 cala |
| Wychylenie wylewki | 157 mm | 157 mm |
| Natężenie przepływu | 5,2 l/min | 5,2 l/min |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.