

SHC 15

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 234337

Szukaj bliskości z przyjemnie ciepłą wodą

Ten mały pojemnościowy ogrzewacz wody oferuje najlepsze właściwości. Urządzenie to może zasilać przykładowo więcej niż jedną umywalkę, zużywając przy tym jednak mniej energii. Pasują do niego wszystkie powszechnie dostępne w handlu armatury ciśnieniowe.



Oszczędność wody i energii

Ponieważ wyspecjalizowany instalator zamontuje ogrzewacz pojemnościowy bezpośrednio pod zlewem, ciepła woda będzie zawsze pod ręką. Dopłynie zatem tam, gdzie jest potrzebna, odpowiednio ciepła, bez strat energii. Kolejną zaletą jest wysokiej jakości izolacja termiczna.



SHC 10

Numer urządzenia:
233747

Najważniejsze cechy

Dostępność ciepłej wody użytkowej bez opóźnień

Podłączenie elektryczne do standardowych gniazd wtykowych

Pasujące zawory bezpieczeństwa dostępne w programie osprzętu



| Typ | SHC 10 | SHC 15 |
|------------------|--------|--------|
| Numer katalogowy | 233747 | 234337 |

Dane techniczne

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc znamionowa 2 | 1,5 kW | 1.5 kW |
| Zasilanie sieciowe | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V | 220-240 V |
| Zabezpieczenie 2 | 10 A | 10 A |
| Częstotliwość | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (A+ → F) | A | A |
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 0,48 kWh | 0,49 kWh |
| Pojemność znamionowa | 10 l | 15 l |
| Ilość wody zmieszanej 40 °C | 15,3 l | 23 l |
| Ilość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/60 °C) | 15,3 l | 23 l |
| Zakres nastaw temperatury | 30 - 65 °C | 30 - 65 °C |
| Wykonanie | Małe pojemnościowe ogrzewacze wody | Małe pojemnościowe ogrzewacze wody |
| Rodzaj konstrukcji | Ciśnieniowa | Ciśnieniowa |
| Rodzaj montażu | Poniżej punktu poboru wody | Poniżej punktu poboru wody |
| Z armaturą | - | - |
| Materiał wewnętrznego zbiornika | Emaliowana stal | Emaliowana stal |
| Kolor | Biały | Biały |
| Długość przewodu | 1 m | 1 m |

| Obsługa | Ręczny | Ręczny |
|--------------------------|---------|---------|
| Ograniczenie temperatury | • | • |
| Stopień ochrony (IP) | IP24 D | IP24 D |
| Wysokość | 430 mm | 452 mm |
| Szerokość | 280 mm | 320 mm |
| Głębokość | 270 mm | 318 mm |
| Masa | 7,20 kg | 9,00 kg |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

[Znajdź Dystrybutora](#)

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

[Znajdź Fachowego Instalatora](#)

[Znajdź Zakład Serwisowy](#)