

SHU 5 SLi Set

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 228448

Najważniejsze cechy

Szybkie przygotowanie ciepłej wody bez oczekiwania

Niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

Urządzenie z wtyczką do podłączenia do każdego gniazda wtykowego z uziemieniem

Pasujące grupy zabezpieczające jako osprzęt

Trójniki w programie osprzętu



SHU 10 SLi Set

Numer urządzenia:
230378



| Typ | SHU 5 SLi Set | SHU 10 SLi Set |
|------------------|---------------|----------------|
| Numer katalogowy | 228448 | 230378 |

Dane techniczne

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc przyłączeniowa | 2 kW | 2 kW |
| Moc znamionowa 2 | 2.0 kW | 2.0 kW |
| Zasilanie sieciowe | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Napięcie znamionowe | 230 V | 230 V |
| Zabezpieczenie 2 | 10 A | 10 A |
| Częstotliwość | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A |
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 0,29 kWh | 0,36 kWh |
| Pojemność znamionowa | 5 l | 10 l |
| Ilość wody zmieszanej 40 °C | 10 l | 19 l |
| Zakres nastaw temperatury | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Wykonanie | Małe pojemnościowe ogrzewacze wody | Małe pojemnościowe ogrzewacze wody |
| Rodzaj konstrukcji | Ciśnieniowa | Ciśnieniowa |
| Rodzaj montażu | Poniżej punktu poboru wody | Poniżej punktu poboru wody |
| Z armaturą | - | - |
| Kolor | Biały | Biały |
| Długość przewodu | 0.6 m | 1 m |
| Obsługa | Ręczny | Ręczny |

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Ograniczenie temperatury | • | • |
| Stopień ochrony (IP) | IP24 D | IP24 D |
| Wysokość | 421 mm | 504 mm |
| Szerokość | 263 mm | 295 mm |
| Głębokość | 230 mm | 275 mm |
| Masa | 5,20 kg | 7,60 kg |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.