

PSH 50 Classic P

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 238416

Bezstopniowo do zadanej temperatury.

Ten wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody pozwala zasilać ciepłą wodą kilka punktów poboru na raz. W ten sposób można np. cieszyć się wysokim komfortem ciepłej wody jednocześnie w łazience i w kuchni.



Całkiem intuicyjna obsługa.

Za pomocą pokrętki z przodu ogrzewacza wiszącego można bezstopniowo nastawiać żądaną temperaturę. Wysokiej jakości izolacja termiczna gwarantuje ponadto niskie straty ciepła.



PSH 80 Classic P

Numer urządzenia:
238417



PSH 100 Classic P

Numer urządzenia:
238418



PSH 120 Classic P

Numer urządzenia:
238419



PSH 150 Classic P

Numer urządzenia:
238420



PSH 200 Classic P

Numer urządzenia:
238421

Najważniejsze cechy

Wskaźnik przebiegu temperatury do wizualnej kontroli temperatury wody

Ochrona przed zamarzaniem zintegrowana w zasobniku ciepłej wody użytkowej

Płynna regulacja temperatury

Do prostego podłączenia elektrycznego do każdego gniazda wtykowego z uziemieniem

Wskaźnik pracy

Bardzo niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

Długa żywotność dzięki powłoce ze specjalnej emalii

Płynna regulacja temperatury

Możliwość eksploatacji z armaturą ciśnieniową lub bezciśnieniową

Do zasilania w ciepłą wodę jednego lub kilku punktów poboru



Typ	PSH 50 Classic P	PSH 80 Classic P	PSH 100 Classic P
Numer katalogowy	238416	238417	238418

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	M	M	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Pojemność znamionowa	53 l	80 l	100 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	82 l	125 l	168 l
Zakres nastaw temperatury	7-70 °C	7-70 °C	7-70 °C
Maks. przepływ	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Wysokość	609 mm	810 mm	964 mm
Głębokość	483 mm	483 mm	483 mm
Masa	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Typ	PSH 120 Classic P	PSH 150 Classic P	PSH 200 Classic P
Numer katalogowy	238419	238420	238421
Dane techniczne			
Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	L	L	XL
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Pojemność znamionowa	120 l	150 l	192 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	219 l	270 l	347 l
Zakres nastaw temperatury	7-70 °C	7-70 °C	7-70 °C
Maks. przepływ	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Wysokość	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Głębokość	483 mm	483 mm	483 mm
Masa	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.