

PSH 80 Universal EL

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY 30-150 L

NUMER URZĄDZENIA: 231152

Nowy wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody PSH Universal EL przekonuje pod względem komfortu ciepłej wody i efektywności energetycznej, dzięki inteligentnej i praktycznej elektronice oraz trójstopniowej funkcji ECO. Możliwości montażu wiszącego ogrzewacza zapewniają dużą swobodę: można go instalować w pionie oraz w poziomie. Urządzenia PSH Universal EL, stanowiące system ciśnieniowy, służą do zaopatrywania w ciepłą wodę jednego lub kilku punktów poboru. Regulacja temperatury odbywa się bezstopniowo w zakresie od 7 °C do 85 °C. Ponadto urządzenie posiada funkcję ochrony przed zamarzaniem, szybkiego nagrzewania i ograniczenia temperatury. Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty jest specjalną powłoką emalii CoPro i posiada anodę ochronną zapewniającą wyjątkowo długą żywotność.



Najważniejsze cechy

Zasobnik wiszący o pojemności 80 litrów

Inteligentna, samoucząca się elektronika

Regulator elektroniczny z funkcjami ECO

bezstopniowy dobór temperatury

Funkcja szybkiego nagrzewania

Możliwość montażu poziomego i pionowego

Zabezpieczony radiator ceramiczny

Specjalna emalia CoPro gwarantująca wyjątkowo długą żywotność zbiorników

Do eksploatacji w trybie ciśnieniowym

Wraz z zaworem bezpieczeństwa



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Numer katalogowy	231150	231151	231152
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l
Wysokość	696 mm	951 mm	893 mm
Szerokość	380 mm	380 mm	475 mm
Głębokość	392 mm	392 mm	492 mm

Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	2,6 kW	3 kW	3 kW
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C, montaż w pionie	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65°C, montaż w poziomie	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Tryb pracy jednoobwodowy	X	X	X
Tryb pracy dwuobwodowy	X	X	X
Tryb pracy bojlera	X	X	X
Stopień ochrony (IP), montaż w poziomie	IP24	IP24	IP24
Stopień ochrony (IP), montaż w pionie	IP25	IP25	IP25
Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Masa po napełnieniu	52 kg	78 kg	114 kg
kolor	Biały	Biały	Biały



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Numer katalogowy	231153	231649	231154
pojemność nominalna	100 l	120 l	150 l
Wysokość	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Szerokość	475 mm	475 mm	475 mm
Głębokość	492 mm	492 mm	492 mm
Dane techniczne			
moc przyłączeniowa ~230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C, montaż w pionie	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65°C, montaż w poziomie	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
Tryb pracy jednoobwodowy	X	X	X
Tryb pracy dwuobwodowy	X	X	X
Tryb pracy bojlera	X	X	X
Stopień ochrony (IP), montaż w poziomie	IP24	IP24	IP24
Stopień ochrony (IP), montaż w pionie	IP25	IP25	IP25
Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Masa po napełnieniu	138 kg	163 kg	202 kg
kolor	Biały	Biały	Biały

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.