

# Trend PSH 30

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE  
WODY 30-150 L

NUMER URZĄDZENIA: 232080

PSH Trend jest ciśnieniowym i wyjątkowo energooszczędnym elektrycznym pojemnościowym ogrzewaczem wody o nowym wzornictwie, przeznaczonym do zasilania jednego lub kilku punktów poboru. Posiada bezstopniową regulację temperatury w zakresie od 35 °C do 75 °C i automatycznie dogrzewa wodę przy zejściu poniżej nastawionej temperatury. Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty jest specjalną powłoką emalii CoPro i posiada anodę ochronną zapewniającą wyjątkowo długą żywotność. Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody PSH Trend jest przewidziany tylko do eksploatacji w funkcji urządzenia ciśnieniowego z odpowiednią grupą zabezpieczającą. Uniwersalny uchwyt ścienny ułatwia montaż.



## Najważniejsze cechy

Zasobnik wiszący o pojemności 30 litrów

Spełnia wytyczne unijnej dyrektywy ErP

Nowa stylistyka

Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 35 °C do 75 °C

Izolacja o szczególnie wysokiej jakości

Obsługa od przodu, przez regulator obrotowy

Grzałka ze stali nierdzewnej, w znacznie mniejszym stopniu pokrywa się kamieniem niż miedź

Specjalna powłoka emaliowana CoPro zapewnia bardzo długą żywotność

Przewód przyłączeniowy do podłączenia na stałe, ok. 1 m

Wraz z zaworem bezpieczeństwa



Typ	Trend PSH 30	Trend PSH 50	Trend PSH 80
Numer katalogowy	232080	232081	232082
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l
Wysokość	642 mm	897 mm	871 mm
średnica	405 mm	405 mm	510 mm

## Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Przyłącze sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	16,40 kg	21,40 kg	28,2 kg



Typ	Trend PSH 100	Trend PSH 120	Trend PSH 150
Numer katalogowy	232083	232084	232085
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
pojemność nominalna	100 l	120 l	150 l
Wysokość	1025 mm	1178 mm	1410 mm
średnica	510 mm	510 mm	510 mm

## Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Przyłącze sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	33,6 kg	39,1 kg	46,2 kg



Typ	Trend PSH 200
Numer katalogowy	232086
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW
pojemność nominalna	192 l
Wysokość	1715 mm
średnica	510 mm

#### Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW
Przyłącze sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,61 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C
kolor	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25
ciężar (pusty)	56,3 kg

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.