

SHZ 150 LCD + Set

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 232539

Najważniejsze cechy

Dokładne dokonanie nastawy temperatury za pomocą wyświetlacza LCD i przycisków

Nadaje się do pracy w trybie jedno- lub dwutaryfowym (przyłącze tańszej taryfy), a także w trybie bojlera

Szybki i łatwy montaż dzięki listwie do zawieszenia i szablonowi do wiercenia otworów.

Długą żywotność zapewnia stalowy zbiornik pokryty wewnątrz specjalną emalią nakładaną bezpośrednio

Ochronę przed korozją zapewnia bezobsługowa, samoregulująca anoda z zasilaniem zewnętrznym

Dostępna w danej chwili ilość wody zmieszanej wskazywana jest na wyświetlaczu LCD

Uproszczona naprawa dzięki zintegrowanemu wskaźnikowi błędów

W razie zwiększonego zapotrzebowania na CWU można skorzystać z funkcji Boost

Energooszczędne działanie dzięki trzem funkcjom ECO do wyboru

Automatyczny wskaźnik zakamienienia

Bardzo niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

Pasujące grupy zabezpieczające jako osprzęt



SHZ 30 LCD + Set

Numer urządzenia:
232534



SHZ 50 LCD + Set

Numer urządzenia:
232535



SHZ 80 LCD + Set

Numer urządzenia:
232536



SHZ 100 LCD + Set

Numer urządzenia:
232537



SHZ 120 LCD + Set

Numer urządzenia:
232538



Typ	SHZ 30 LCD + Set	SHZ 50 LCD + Set	SHZ 80 LCD + Set
Numer katalogowy	232534	232535	232536

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	S	M	M
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	A	B	B
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Pojemność znamionowa	30 l	50 l	80 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	74 l	121 l	197 l
Zakres nastaw temperatury	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Maks. przepływ	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	770 mm	740 mm	1050 mm
Szerokość	410 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	420 mm	510 mm	510 mm
Masa	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg



Typ	SHZ 100 LCD + Set	SHZ 120 LCD + Set	SHZ 150 LCD + Set
Numer katalogowy	232537	232538	232539

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	L	XL	XL
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Pojemność znamionowa	100 l	120 l	150 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	220 l	291 l	355 l
Zakres nastaw temperatury	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Maks. przepływ	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Szerokość	510 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	510 mm	510 mm	510 mm
Masa	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.