

BGC/45

OSPRZĘT

Grzałka wkręcana do ciśnieniowych instalacji grzewczych i instalacji podgrzewania wody użytkowej. Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od około 10 °C do 80 °C. Możliwość ograniczenia temperatury do 45/60/80 °C. Wbudowany regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa. Materiał grzałki i rurki ochronnej: miedź, złącze wkręcane: mosiądz, gwint G 1 1/2 z uszczelką PTFE.

Najważniejsze cechy

Do dostosowania indywidualnych scenariuszy użycia

Wysoki komfort ciepłej wody dzięki wydajnym grzałkom

Bezstopniowe nastawianie temperatury pokrętkiem

NUMER URZĄDZENIA: 075115



BGC 2/60

Numer urządzenia:
232030



BGC 6 kW 500 mm ET

Numer urządzenia:
003769



Typ	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Numer katalogowy	232030	003769	075115

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Wykonanie	Kołnierz uniwersalny	Kołnierz uniwersalny	Kołnierz uniwersalny
Stopień ochrony (IP)	IP44	IP44	IP44
Głębokość zanurzenia	480 mm	500 mm	455 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.