# BGC

## OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 003769

Grzałka wkręcana do ciśnieniowych instalacji grzewczych i instalacji podgrzewania wody użytkowej. Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od około 10 °C do 80 °C. Możliwość ograniczenia temperatury do 45/60/80 °C. Wbudowany regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa. Materiał grzałki i rurki ochronnej: miedź, złącze wkręcane: mosiądz, gwint G 1 1/2 z uszczelką PTFE.

### Najważniejsze cechy

- Grzałka wkręcana do ciśnieniowych instalacji grzewczych i instalacji nagrzewania CWU.
- Do dostosowania indywidualnych scenariuszy użycia
- Wysoki komfort ciepłej wody dzięki wydajnym grzałkom
- Bezstopniowe nastawianie temperatury pokrętłem

**BGC 2/60**
Numer urządzenia: 232030

**BGC/45**
Numer urządzenia: 075115

| Typ | BGC | BGC 2/60 | BGC/45 |
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy | 003769 | 232030 | 075115 |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moc przyłączeniowa ~ 230 V | 2-4 kW | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Moc przyłączeniowa ~ 400 V | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Zasilanie sieciowe | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Napięcie znamionowe | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Wykonanie | Kołnierz uniwersalny | Kołnierz uniwersalny | Kołnierz uniwersalny |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 | IP44 | IP44 |
| Głębokość zanurzenia | 500 mm | 480 mm | 455 mm |

**Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

**Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html