

KV 30

OSPRZĘT

Grupa zabezpieczająca wg DIN 1988 do ciśnieniowych wiszących pojemnościowych ogrzewaczy wody o pojemności zbiornika do 200 litrów. Zawór odcinający, przyłącze manometru G 1/4 z zaworem redukcyjnym ciśnienia, lejek odpływowy G 1 z tworzywa sztucznego, obudowa z mosiądzu, powierzchnia chromowana.

NUMER URZĄDZENIA: 238957



Najważniejsze cechy

Najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony znakiem kontroli DVGW

Długa żywotność i niezawodność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości elementów



| | |
|------------------|--------|
| Typ | KV 30 |
| Numer katalogowy | 238957 |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|-------------|
| Zawór bezpieczeństwa | 6 bar |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie | 0,48 MPa |
| Zawór redukcyjny ciśnienia | - |
| Przyłącze wody ociekowej | • |
| Rodzaj montażu | Podtynkowy |
| Przyłącze wody | G 1/2 zewn. |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.