

# KV 30

## OSPRZĘT

Grupa zabezpieczająca wg DIN 1988 do ciśnieniowych wiszących pojemnościowych ogrzewaczy wody o pojemności zbiornika do 200 litrów. Zawór odcinający, przyłącze manometru G 1/4 z zaworem redukcyjnym ciśnienia, lejek odpływowy G 1 z tworzywa sztucznego, obudowa z mosiądzu, powierzchnia chromowana.

NUMER URZĄDZENIA: 238957



### Najważniejsze cechy

Najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony znakiem kontroli DVGW

Długa żywotność i niezawodność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości elementów



|                  |        |
|------------------|--------|
| Typ              | KV 30  |
| Numer katalogowy | 238957 |

#### Dane techniczne

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Zawór bezpieczeństwa         | 6 bar       |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie | 0,48 MPa    |
| Zawór redukcyjny ciśnienia   | -           |
| Przyłącze wody ociekowej     | •           |
| Rodzaj montażu               | Podtynkowy  |
| Przyłącze wody               | G 1/2 zewn. |

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.