

WDS 1002

OSPRZĘT

Skuteczna izolacja termiczna wyposażona jest w pokrywę izolacyjną i wkładką denną do stojącego pojemnościowego ogrzewacza wody. Izolacja składająca się z warstw włókniny i materiału Neopor zapewnia niskie straty ciepła. Płaszcz zewnętrzny utrzymany jest w kolorze białym, a pokrywa w czarnym. Montaż za pomocą zamków błyskawicznych jest bardzo łatwy.

Najważniejsze cechy

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

Doskonała izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

Niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

NUMER URZĄDZENIA: 236080



WDS 602

Numer urządzenia:
236079



| | | |
|------------------|---------|----------|
| Typ | WDS 602 | WDS 1002 |
| Numer katalogowy | 236079 | 236080 |

Dane techniczne

| | | |
|---|----------|----------|
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 2,60 kWh | 3,50 kWh |
| Wysokość | 1850 mm | 2690 mm |
| grubość | 100 mm | 100 mm |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.