

# DHE 18/21/24

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE  
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 202656

## Korzystaj z wody dokładnie tak, jak chcesz

Każdy model spośród naszych w pełni elektronicznych ogrzewaczy przepływowych dostarcza nieprzerwanie ciepłą wodę o dokładnie takiej temperaturze, jaka została nastawiona. Bez żadnego ale. Technologia 4i sprawia, że nic nie może zmienić temperatury na wyjściu. Będąc pod prysznicem można spłukiwać ciało niezmiennie ciepłą wodą, również wtedy, gdy obok ktoś korzysta z umywalki do rąk.



## Wybierz samodzielnie i pozwól wybrać.

Wykorzystujące technologie haptyczne pokrętko regulacyjne jest bardzo łatwe w obsłudze: intuicyjnie, szybko, dokładnie.



## DHE 27

Numer urządzenia:  
202657

## Najważniejsze pod kontrolą

Podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje w przejrzystej formie preferowaną temperaturę wody, stopień ECO i bieżący pobór mocy. W dolnym obszarze wyświetlacza można odczytać zużycie energii, natężenie przepływu, godzinę oraz wskaźnik stanu i serwisowy.

## Najważniejsze cechy

W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody

---

Ciągłość utrzymywania temperatury wody z dokładnością dokonanej nastawy dzięki technologii 4i

---

Dostateczna ilość ciepłej wody dla wielu punktów poboru

---

Łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny

---

Lampka sygnalizacyjna zużycia energii i wody

---

Oszczędne działanie w trybie ECO

---

Możliwość przypisania indywidualnych preferowanych temperatur do przycisków pamięci

---

Dodatkowe funkcje, jak ogranicznik temperatury, program kąpeli prysznicowej wellness, automatyka napełniania wanny i zabezpieczenie przed dziećmi, służące do zapewnienia większego komfortu i bezpieczeństwa



Typ	DHE 18/21/24	DHE 27
Numer katalogowy	202656	202657

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 3	415 V	
Moc znamionowa	18/21/24 kW	27 kW
Moc znamionowa 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Moc znamionowa 2	18/21/24 kW	27 kW
Moc znamionowa 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Prąd znamionowy	29/31/35 A	39 A
Prąd znamionowy 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Prąd znamionowy 2	29/31/35 A	39 A
Prąd znamionowy 3	30,1/32,2/36,3 A	
Zabezpieczenie	32/32/35 A	40 A
Zabezpieczenie 1	32/32/35 A	40 A
Zabezpieczenie 2	32/32/35 A	40 A
Zabezpieczenie 3	32/32/40 A	
Częstotliwość	50/60 Hz	50/- Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/- Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/- Hz
Częstotliwość 3	50/- Hz	
Fazy	3/PE	3/PE

Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25
Nastawianie temperatury	20-60 $^{\circ}\text{C}$	20-60 $^{\circ}\text{C}$
Kolor	Biały	Biały
Przepływ włączeniowy wody	>2,5 l/min	>2,55 l/min
Wysokość	466 mm	466 mm
Szerokość	225 mm	225 mm
Głębokość	116 mm	116 mm
Masa	3,10 kg	3,10 kg
Klasa efektywności energetycznej	A	A

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.