

DHE 27

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 202657

Korzystaj z wody dokładnie tak, jak chcesz

Każdy model spośród naszych w pełni elektronicznych ogrzewaczy przepływowych dostarcza nieprzerwanie ciepłą wodę o dokładnie takiej temperaturze, jaka została nastawiona. Bez żadnego ale. Technologia 4i sprawia, że nic nie może zmienić temperatury na wyjściu. Będąc pod prysznicem można spłukiwać ciało niezmiennie ciepłą wodą, również wtedy, gdy obok ktoś korzysta z umywalki do rąk.



Wybierz samodzielnie i pozwól wybrać.

Wykorzystujące technologie haptyczne pokrętko regulacyjne jest bardzo łatwe w obsłudze: intuicyjnie, szybko, dokładnie.



DHE 18/21/24

Numer urządzenia:
202656

Najważniejsze pod kontrolą

Podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje w przejrzystej formie preferowaną temperaturę wody, stopień ECO i bieżący pobór mocy. W dolnym obszarze wyświetlacza można odczytać zużycie energii, natężenie przepływu, godzinę oraz wskaźnik stanu i serwisowy.

Najważniejsze cechy

W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody

Ciągłość utrzymywania temperatury wody z dokładnością dokonanej nastawy dzięki technologii 4i

Dostateczna ilość ciepłej wody dla wielu punktów poboru

Łatwy w obsłudze podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny

Lampka sygnalizacyjna zużycia energii i wody

Oszczędne działanie w trybie ECO

Możliwość przypisania indywidualnych preferowanych temperatur do przycisków pamięci

Dodatkowe funkcje, jak ogranicznik temperatury, program kąpeli prysznicowej wellness, automatyka napełniania wanny i zabezpieczenie przed dziećmi, służące do zapewnienia większego komfortu i bezpieczeństwa



Typ	DHE 18/21/24	DHE 27
Numer katalogowy	202656	202657

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V	400 V
Moc znamionowa	18/21/24 kW	27 kW
Moc znamionowa 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Moc znamionowa 2	18/21/24 kW	27 kW
Prąd znamionowy	29/31/35 A	39 A
Prąd znamionowy 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Prąd znamionowy 2	29/31/35 A	39 A
Zabezpieczenie	32/32/35 A	40 A
Zabezpieczenie 1	32/32/35 A	40 A
Zabezpieczenie 2	32/32/35 A	40 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/- Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/- Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/- Hz
Fazy	3/PE	3/PE
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25
Nastawianie temperatury	20-60 °C	20-60 °C
Kolor	Biały	Biały

Karta danych technicznych

Przepływ włączeniowy wody	>2,5 l/min	>2,55 l/min
Wysokość	466 mm	466 mm
Szerokość	225 mm	225 mm
Głębokość	116 mm	116 mm
Masa	3,10 kg	3,10 kg
Klasa efektywności energetycznej	A	A

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.