

# DHE 18/21/24

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE

NUMER URZĄDZENIA: 202656

**Ogrzewacz przepływowy DHE – gwarancja ciepłej wody z dokładnością do stopnia.**

W pełni elektroniczny ogrzewacz przepływowy DHE ogrzewa wodę dokładnie do tej temperatury, która została nastawiona, i to zawsze. Technologia 4i rekompensuje ewentualne czynniki zewnętrzne, które mogłyby wpływać na temperaturę na wyjściu. Zapewnia to maksymalny komfort pod prysznicem, nawet jeśli w tym samym momencie druga osoba myje ręce w umywalce.



**Najlepsza jakość także w obsłudze.**

Ze względu na wyjątkową powierzchnię pokrętkła regulacyjnego urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze: ustawianie i regulacja odbywa się intuicyjnie i bardzo szybko. Podświetlany wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje w przejrzystej formie nastawioną temperaturę wody, stopień ECO i bieżący pobór mocy. Zużycie energii, przepływ, godzinę, status i termin przeglądu można odczytać w dolnym obszarze.

## Najważniejsze cechy

W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody

Technologia 4i zapewniająca przez cały czas pierwszorzędny komfort ciepłej wody z dokładnością do jednego stopnia

Do zasilania ciepłą wodę większej liczby punktów poboru

Łatwa obsługa na dużym, wielofunkcyjnym wyświetlaczu z podświetleniem

Tryb ECO do szczególnie oszczędnej eksploatacji

Wskazanie wartości zużycia energii i wody zapewnia najwyższą przejrzystość.

Przyciski pamięci temperatury z możliwością indywidualnego programowania

Rozbudowane funkcje służące komfortowi i bezpieczeństwu, jak ograniczenie temperatury, program kąpeli prysznicowej wellness, automatyka napełniania wanny i zabezpieczenie przed dziećmi



Typ	DHE 18/21/24	DHE 27
Numer katalogowy	202656	202657
moc znamionowa	18/21/24 kW	27 kW
Wysokość	466 mm	466 mm
Głębokość	116 mm	116 mm
Szerokość	225 mm	225 mm

## Dane techniczne

napięcie znamionowe	400 V	400 V
Fazy	3/PE	3/PE
Częstotliwość	50/60 Hz	50/- Hz
prąd znamionowy	29/31/35 A	39 A
zabezpieczenie	32/32/35 A	40 A
nastawa temperatury	Off, 20–60 °C	Off, 20–60 °C
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Klasa efektywności energetycznej	A	A
kolor	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
Ciężar	3,10 kg	3,10 kg

W sprzedaży od lipca 2020 r.

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.