

EIL 4 Premium

MINI OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE WODY

Korzystaj z wody na skrótyPrzekonaj się o komforcie w małym formacie
Wymarzona temperatura bez uciążliwych strat w instalacji – dla tego mini przepływowego ogrzewacza wody to żaden problem. To elektronicznie regulowane urządzenie świetnie nadaje się zwłaszcza do umywalki, aby dostarczać tam niewielkie ilości ciepłej wody do mycia rąk.

Najważniejsze cechy

Mini przepływowy ogrzewacz wody z regulacją elektroniczną, udostępniający natychmiast ciepłą wodę użytkową w niewielkich ilościach

Możliwość montażu poniżej lub powyżej punktu poboru

Możliwość eksploatacji z armaturą ciśnieniową lub bezciśnieniową

Żądana temperatura z dokładnością dokonanej nastawy, aż do maksymalnej mocy.

Możliwość włączenia ograniczenia temperatury na poziomie od około 30 °C do 50 °C

Specjalny regulator strumienia gwarantuje idealny kształt strumienia

Z wtyczką z uziemieniem (wariant 3,5 kW)

NUMER URZĄDZENIA: 200135



EIL 3 Premium

Numer urządzenia:
200134



EIL 6 Premium

Numer urządzenia:
200136



EIL 7 Premium

Numer urządzenia:
200137



| Typ | EIL 3 Premium | EIL 4 Premium | EIL 6 Premium |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Numer katalogowy | 200134 | 200135 | 200136 |

Dane techniczne

| | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Napięcie znamionowe | 230 V | 230 V | 230 V |
| Napięcie znamionowe 1 | 200 V | 200 V | 200 V |
| Napięcie znamionowe 2 | 220 V | 220 V | 220 V |
| Napięcie znamionowe 3 | 230 V | 230 V | 230 V |
| Napięcie znamionowe 4 | 240 V | 240 V | 240 V |
| Moc znamionowa | 3.53 kW | 4.4 kW | 5.7 kW |
| Moc znamionowa 1 | 2.7 kW | 3.3 kW | 4.3 kW |
| Moc znamionowa 2 | 3.2 kW | 4.0 kW | 5.2 kW |
| Moc znamionowa 3 | 3.53 kW | 4.4 kW | 5.7 kW |
| Moc znamionowa 4 | 3.8 kW | 4.8 kW | 6.2 kW |
| Prąd znamionowy | 15.2 A | 19.1 A | 24.7 A |
| Prąd znamionowy 1 | 13.3 A | 16.7 A | 21.6 A |
| Prąd znamionowy 2 | 14.5 A | 18.2 A | 23.6 A |
| Prąd znamionowy 3 | 15.2 A | 19.1 A | 24.7 A |
| Prąd znamionowy 4 | 15.8 A | 20.0 A | 25.8 A |
| Zabezpieczenie | 16 A | 20 A | 25 A |
| Zabezpieczenie 1 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Zabezpieczenie 2 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Zabezpieczenie 3 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Zabezpieczenie 4 | 16 A | 20 A | 32 A |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

Karta danych technicznych

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Częstotliwość 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fazy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ |
| Wysokość | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Szerokość | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Głębokość | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Wł. | >1.5 l/min | >1.8 l/min | >2.2 l/min |
| Stopień ochrony (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Nastawianie temperatury | 30 – 50 $^{\circ}\text{C}$ | 30 – 50 $^{\circ}\text{C}$ | 30 – 50 $^{\circ}\text{C}$ |
| Kolor | Biały | Biały | Biały |
| Masa | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |



Typ **EIL 7 Premium**

Numer katalogowy 200137

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 400 V

Napięcie znamionowe 1 380 V

Napięcie znamionowe 2 400 V

Napięcie znamionowe 3

Napięcie znamionowe 4

Moc znamionowa 6.5 kW

Moc znamionowa 1 5.9 kW

Moc znamionowa 2 6.5 kW

Moc znamionowa 3

Moc znamionowa 4

Prąd znamionowy 16.3 A

Prąd znamionowy 1 15.5 A

Prąd znamionowy 2 16.3 A

Prąd znamionowy 3

Prąd znamionowy 4

Zabezpieczenie 20 A

Zabezpieczenie 1 16 A

Zabezpieczenie 2 20 A

Zabezpieczenie 3

Zabezpieczenie 4

Częstotliwość 50/- Hz

| | |
|---|------------------|
| Częstotliwość 1 | 50/- Hz |
| Częstotliwość 2 | 50/- Hz |
| Częstotliwość 3 | |
| Częstotliwość 4 | |
| Fazy | 2/PE |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25$ °C) | 1000 Ω cm |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25$ °C) | 1000 $\mu S/cm$ |
| Wysokość | 143 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Głębokość | 82 mm |
| Wł. | >2.2 l/min |
| Stopień ochrony (IP) | IP 25 |
| Nastawianie temperatury | 30 – 50 °C |
| Kolor | Biały |
| Masa | 1,50 kg |
| Klasa efektywności energetycznej | A |

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.