

EIL 4 Trend + OT

MINI OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE WODY

Ten zestaw składający się z mini ogrzewacza przepływowego oraz dwuuchwytowej armatury ściennej zapewnia optymalną koordynację urządzenia i armatury.

Najważniejsze cechy

Do energooszczędnego i wodoszczędnego zasilania jednej umywalki

Mini przepływowy ogrzewacz wody w zestawie z pasującą armaturą

NUMER URZĄDZENIA: 205974



EIL 3 Trend + OT

Numer urządzenia:
205971

Element zestawu 1



Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend
Nazwa zestawu	EIL 3 Trend + OT	EIL 4 Trend + OT

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Napięcie znamionowe 1	200 V	200 V
Napięcie znamionowe 2	220 V	220 V
Napięcie znamionowe 3	230 V	230 V
Napięcie znamionowe 4	240 V	240 V
Moc znamionowa	3,53 kW	4,4 kW
Moc znamionowa 1	2,7 kW	3,3 kW
Moc znamionowa 2	3,2 kW	4,0 kW
Moc znamionowa 3	3,53 kW	4,4 kW
Moc znamionowa 4	3,8 kW	4,8 kW
Prąd znamionowy	15,2 A	19,1 A
Prąd znamionowy 1	13,3 A	16,7 A
Prąd znamionowy 2	14,5 A	18,2 A
Prąd znamionowy 3	15,2 A	19,1 A
Prąd znamionowy 4	15,8 A	20 A
Zabezpieczenie	16 A	20 A
Zabezpieczenie 1	16 A	20 A
Zabezpieczenie 2	16 A	20 A
Zabezpieczenie 3	16 A	20 A

Zabezpieczenie 4	16 A	20 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 3	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 4	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Wysokość	143 mm	143 mm
Szerokość	190 mm	190 mm
Głębokość	82 mm	82 mm
Przyłącze wody	G 3/8 zewn.	G 3/8 zewn.
Przepływ włączeniowy wody	> 1,0 l/min	> 1.3 l/min
Stopień ochrony (IP)	IP 25	IP 25
Kolor	Biały	Biały
Masa	1,40 kg	1,40 kg

Element zestawu **2**

Typ	MAW	MAW
Nazwa zestawu	EIL 3 Trend + OT	EIL 4 Trend + OT

Dane techniczne

Zastosowanie	Umywalka	Umywalka
Rodzaj montażu	Armatura ścienna	Armatura ścienna
Powierzchnia	Chromowany	Chromowany
Przyłącze	3/8 cala	3/8 cala
Przyłącze zimnej wody	1/2 cala	1/2 cala
Wychylenie wylewki	157 mm	157 mm
Natężenie przepływu	5,2 l/min	5,2 l/min

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.