AHP-CM 2

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 208660

Najważniejsze cechy

Moduł kaskadowy do pomp ciepła powietrze-woda do montażu zewnętrznego z czynnikiem chłodniczym R290

Uproszczone i zminimalizowane wycięcie w powłoce budynku

Mniejszy wysiłek podczas planowania i montażu

AHP-CM 3

Numer urządzenia: 208040

AHP-CM 4

Numer urządzenia: 208009

AHP-CM 5

Numer urządzenia: 208010

AHP-CM 6

Numer urządzenia: 208011

Typ	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Numer katalogowy	208660	208040	208009

Dane techniczne

Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.	7 °C	7 °C	7 °C
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	75 °C	75 °C	75 °C
Maks. dopuszczalne natężenie przepływu pompy ciepła	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Maks. dopuszczalny strumień przepływu, po stronie ogrzewania	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napięcie znamionowe sterowania	230 V	230 V	230 V
Fazy sterowania	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Zabezpieczenie sterowania	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Pobór mocy	174 W	261 W	348 W
Pobór mocy przez pompę obiegową	87 W	87 W	87 W
Typ pompy obiegowej	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Stopień ochrony (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Nadaje się do	Zewn.	Zewn.	Zewn.
Wysokość	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Szerokość	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Głębokość	727 mm	727 mm	727 mm
Masa	135 kg	145 kg	150 kg
Przyłącze	DN 32	DN 32	DN 32
Przyłącze zasilania/powrotu obiegu ogrzewania	DN 65	DN 65	DN 65
Rodzaj przyłącza	Podłączenie stałe	Podłączenie stałe	Podłączenie stałe

Typ	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Numer katalogowy	208010	208011

Dane techniczne

Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,30 MPa	0,30 MPa
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.	7 °C	7 °C
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	75 °C	75 °C
Maks. dopuszczalne natężenie przepływu pompy ciepła	3 m³/h	3 m³/h
Maks. dopuszczalny strumień przepływu, po stronie ogrzewania	18 m³/h	18 m³/h
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Napięcie znamionowe sterowania	230 V	230 V
Fazy sterowania	1/N/PE	1/N/PE
Zabezpieczenie sterowania	1 x B16 A	1 x B16 A
Pobór mocy	435 W	522 W
Pobór mocy przez pompę obiegową	87 W	87 W
Typ pompy obiegowej	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Stopień ochrony (IP)	IP14B	IP14B
Nadaje się do	Zewn.	Zewn.
Wysokość	1365 mm	1365 mm
Szerokość	1170 mm	1170 mm
Głębokość	727 mm	727 mm
Masa	155 kg	160 kg
Przyłącze	DN 32	DN 32
Przyłącze zasilania/powrotu obiegu ogrzewania	DN 65	DN 65
Rodzaj przyłącza	Podłączenie stałe	Podłączenie stałe

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis:
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html