HPG-I 15 DS Premium

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 202626

Komfort ogrzewania – inteligentne rozwiązanie dla domu

Ta pompa ciepła odznacza się równocześnie komfortem i funkcjonalnością. Ogrzewa wodę grzewczą i wodę użytkową, korzystając z energii geotermalnej, a ponadto zawiera zasobnik CWU. Technologia inwerterowa optymalizuje działanie urządzenia niezależnie od pory roku, aby obniżać zużycie energii i koszty grzania. Wybierając dodatkową funkcję pasywnego chłodzenia, otrzymujesz oszczędny sposób na korzystanie z pełnego komfortu życia również w upalne dni.

Więcej spokoju, więcej przestrzeni

Ze względu na wbudowany zbiornik pompę ciepła można zastosować w domu, oszczędzając miejsce. Co więcej, niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie jest tak ciche, że możesz spokojnie spać w nocy.

Najważniejsze cechy

- Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania z opcjonalną funkcją chłodzenia, do montażu wewnętrznego
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia oszczędność powierzchni
- Optymalna moc i maksymalna efektywność dzięki technologii inwerterowej
- Możliwość komunikacji z domową siecią internetową i sterowania z poziomu smartfona

HPG-I 04 DS Premium
Numer urządzenia: 202622

HPG-I 06 DS Premium
Numer urządzenia: 202623

HPG-I 08 DS Premium
Numer urządzenia: 202624

HPG-I 12 DS Premium
Numer urządzenia: 202625

Typ	HPG-I 04 DS Premium	HPG-I 06 DS Premium	HPG-I 08 DS Premium
Numer katalogowy	202622	202623	202624

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	5,07	5,2	5,12
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	4,02	4,18	4,14
Klasa efektywności energetycznej przygotowania CWU, profil poboru XL (A+ → F)	A	A	A
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Moc grzewcza przy B0/W35 (min./maks.)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW
Pojemność zasobnika V	175 l	175 l	175 l
Pojemność znamionowa	175 l	175 l	175 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	2,10 m²	2,10 m²	2,10 m²
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	43-46 dB(A)	43-48 dB(A)	43-48 dB(A)
Wysokość	1972 mm	1972 mm	1972 mm
Szerokość	600 mm	600 mm	600 mm
Głębokość	703 mm	703 mm	703 mm
Masa	265 kg	265 kg	265 kg

Napięcie znamionowe sprężarki	230 V	230 V	230 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	230 V	230 V	230 V
Czynnik chłodniczy	R454 C	R454 C	R454 C

Typ	HPG-I 12 DS Premium	HPG-I 15 DS Premium
Numer katalogowy	202625	202626

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	4,42	4,39
Klasa efektywności energetycznej przygotowania CWU, profil poboru XL (A+ → F)	A	A
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Moc grzewcza przy B0/W35 (min./maks.)	2,1-12,7 kW	2,1-14,8 kW
Pojemność zasobnika V	162 l	162 l
Pojemność znamionowa	162 l	162 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	3,50 m²	3,50 m²
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	43-49 dB(A)	43-49 dB(A)
Wysokość	1972 mm	1972 mm
Szerokość	600 mm	600 mm
Głębokość	703 mm	703 mm
Masa	275 kg	275 kg

Napięcie znamionowe sprężarki	230 V	230 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	230 V	230 V
Czynnik chłodniczy	R454 C	R454 C

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html