HPG-I 15 S Premium

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 202621

Przytulna atmosfera w domu

Wraz z tą pompą ciepła solanka-woda zyskujesz w domu komfort. Urządzenie wyposażone jest w technologię inwerterową i może wykorzystać ciepło geotermalne do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest dostępne także w wariancie wyposażonym w funkcję chłodzenia pasywnego. Zarówno w lecie, jak i w zimie to arcydzieło techniki podnosi komfort życia dzięki niezmiennej mocy grzewczej z wysokimi temperaturami zasilania.

Wszechstronne działanie

Do wyboru jest pięć wartości mocy, które idealnie sprawdzą się zarówno w nowym budownictwie, jak i modernizacji. Technologia inwerterowa gwarantuje dokładnie tyle mocy grzewczej, ile w danym momencie potrzebujesz. W ten sposób obniżasz zużycie energii do minimum, oszczędzasz pieniądze, a także optymalizujesz warunki klimatyczne – wszystko równocześnie.

Najważniejsze cechy

Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania z opcjonalną funkcją chłodzenia, do montażu wewnętrznego

Optymalna moc i maksymalna efektywność dzięki technologii inwerterowej

Możliwość komunikacji z domową siecią internetową i sterowania z poziomu smartfona

HPG-I 04 S Premium
Numer urządzenia: 202617

HPG-I 06 S Premium
Numer urządzenia: 202618

HPG-I 08 S Premium
Numer urządzenia: 202619

HPG-I 12 S Premium
Numer urządzenia: 202620

Typ	HPG-I 04 S Premium	HPG-I 06 S Premium	HPG-I 08 S Premium
Numer katalogowy	202617	202618	202619

Dane techniczne

Napięcie znamionowe sprężarki	230 V	230 V	230 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	230 V	230 V	230 V
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	5,07	5,2	5,12
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	4,02	4,18	4,14
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Moc grzewcza przy B0/W35 (min./maks.)	1,0-4,2 kW	1,0 - 6,6 kW	1,0-7,6 kW
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	38-40 dB(A)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	75 °C	75 °C	75 °C
Wysokość	1404 mm	1404 mm	1404 mm
Szerokość	598 mm	598 mm	598 mm
Głębokość	658 mm	658 mm	658 mm
Masa	180 kg	180 kg	180 kg

Czynnik chłodniczy	R454 C	R454 C	R454 C
Przyłącze po stronie ogrzewania	28 mm	28 mm	28 mm
Przyłącze po stronie dolnego źródła	Połączenie wtykowe 28 mm	Połączenie wtykowe 28 mm	Połączenie wtykowe 28 mm

Typ	HPG-I 12 S Premium	HPG-I 15 S Premium
Numer katalogowy	202620	202621

Dane techniczne

Napięcie znamionowe sprężarki	230 V	230 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	230 V	230 V
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	4,42	4,39
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Moc grzewcza przy B0/W35 (min./maks.)	2,1-12,7 kW	2,1-14,8 kW
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	39-46 dB(A)	39-47 dB(A)
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	75 °C	75 °C
Wysokość	1404 mm	1404 mm
Szerokość	598 mm	598 mm
Głębokość	658 mm	658 mm
Masa	190 kg	190 kg

Czynnik chłodniczy	R454 C	R454 C
Przyłącze po stronie ogrzewania	28 mm	28 mm
Przyłącze po stronie dolnego źródła	Połączenie wtykowe 28 mm	Połączenie wtykowe 28 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html