WPE-I 05 HW 400 Plus

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 205834

Wolna przestrzeń do wykorzystania

Dzięki wyjątkowo zwartej konstrukcji ta pompa ciepła jest o tyle wygodna, że zajmuje mniej miejsca. Są w niej wbudowane wszystkie ważne komponenty, w tym zasobnik CWU o pojemności do 240 l. Ponadto może pochwalić się współczynnikiem wydajności SCOP sięgającym 5,0. Wybierając tę atrakcyjną cenowo pompę ciepła, oszczędza się zatem nie tylko pieniądze, lecz także powierzchnię ustawienia.

Wykorzystaj design jako funkcję

Do sterowania regulatorem pompy ciepła służy wygodny i intuicyjny kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym. Ta cecha wyposażenia odznacza się taką samą powściągliwością, jak ponadczasowy design produktu.

WPE-I 07 HW 400 Plus
Numer urządzenia: 205835

WPE-I 10 HW 400 Plus
Numer urządzenia: 205836

Najważniejsze cechy

- Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do montażu wewnętrznego
- Nadaje się do nowego budownictwa i modernizacji
- Kompaktowe rozwiązanie z wbudowanymi kluczowymi elementami zapewnia oszczędność powierzchni
- Niskie koszty energii dzięki wzorowej efektywności
- Wysoka sprawność ze względu na optymalnie dobrane elementy i wysokiej klasy technologię
- Bardzo wysoki komfort ciepłej wody dzięki temperaturze zasilania do 62 °C
- Możliwość chłodzenia za pomocą wbudowanej techniki regulacyjnej (wymagane dodatkowe komponenty)

Typ	WPE-I 05 HW 400 Plus	WPE-I 07 HW 400 Plus	WPE-I 10 HW 400 Plus
Numer katalogowy	205834	205835	205836

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A++	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,74	4,96	5,09
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	4,74	4,96	5,09
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	3,56	3,70	3,84
Klasa efektywności energetycznej przygotowania CWU, profil poboru XL (A+ → F)	A	A	A
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,35 kW	9,81 kW
Moc grzewcza przy B0/W55 (EN 14511)	5,00 kW	6,84 kW	9,25 kW
Pobór mocy przy B0/W55 (EN 14511)	1,80 kW	2,43 kW	3,04 kW
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,62	4,76
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W55 (EN 14511)	2,78	2,81	3,04
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	60 °C	60 °C	60 °C
Wysokość	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Szerokość	600 mm	600 mm	600 mm
Głębokość	707 mm	707 mm	707 mm

Pojemność znamionowa	184 l	184 l	184 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	1,83 m²	1,83 m²	1,83 m²
Masa	148 kg	165 kg	170 kg
Napięcie znamionowe sprężarki	400 V	400 V	400 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	400 V	400 V	400 V
Czynnik chłodniczy	R452 B	R452 B	R452 B

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html