WPE-I 07.1 Plus HW 400

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 207180

Połącz naturalną energię z innowacjami

Komfortowe ciepło i gorąca woda oznaczają jakość życia. Nasza wysokowydajna pompa ciepła solanka-woda oferuje jedno i drugie. Nie tylko energooszczędnie ogrzewa, ale także spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu ciepłej wody dzięki zintegrowanemu zbiornikowi. Oszczędzasz nie tylko koszty energii, ale także dużo powierzchni.

Naturalne ogrzewanie dopasowane do potrzeb

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy podróżujesz, łatwo i precyzyjnie nastawiasz temperaturę za pomocą nowoczesnego, pełnokolorowego interfejsu dotykowego lub wygodnie za pośrednictwem aplikacji. Wszystko po to, aby czuć się dobrze. Zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego R290 jest jeszcze bardziej przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska – to wysokiej wydajności pakiet, który sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań.

WPE-I 12.1 Plus HW 400
Numer urządzenia: 207181

Najważniejsze cechy

- Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do montażu wewnętrznego
- Wspaniały komfort ciepłej wody za sprawą wbudowanego pojemnościowego ogrzewacza wody z wysokimi temperaturami zasilania
- Przyszłościowe rozwiązanie ze względu na zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego R290
- Wygodna obsługa w aplikacji, nawet na odległość
- Wysoka sprawność i niskie koszty energii dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej
- Wyjątkowo cicha praca
- Możliwość dostosowania wielkości idealnie do potrzeb nowych i modernizowanych budynków oraz domów jedno- i wielorodzinnych
- Przyjemna atmosfera latem dzięki aktywnemu i pasywnemu chłodzeniu (wymagane dodatkowe elementy)

Typ	WPE-I 07.1 Plus HW 400	WPE-I 12.1 Plus HW 400
Numer katalogowy	207180	207181

Dane techniczne

Pojemność znamionowa	184 l	184 l
Powierzchnia wymiennika ciepła	1,83 m²	1,83 m²
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,21	5,40
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań niskotemperaturowych	5,21	5,4
SCOP (EN 14825) w przeciętnych warunkach klimatycznych w każdym przypadku dla zastosowań średniotemperaturowych	4,05	4,19
Klasa efektywności energetycznej przygotowania CWU, profil poboru XL (A+ → F)	A+	A+
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511)	3,36 kW	6,2 kW
Moc grzewcza przy B0/W35 (min./maks.)	1,4/7,0 kW	2,7/11,6 kW
Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	4,62	4,87
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	37 dB(A)	40 dB(A)
Wysokość	1863 mm	1863 mm
Szerokość	600 mm	600 mm
Głębokość	700 mm	700 mm
Masa	156 kg	172 kg
Napięcie znamionowe sprężarki	230 V	400 V

Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	400 V	400 V

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html