WDH 1500 SBP

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 231930

Wysokiej jakości izolacja termiczna z twardej pianki EPTS z pokrywą izolacyjną i wkładką denną do zbiorników buforowych SBP 1000-1500. Wtrącenia grafitowe w EPTS i włóknina zapewniają najniższe straty ciepła. Klinowe wcięcia i wkładka z włókniny umożliwiają optymalne dopasowanie do zbiornika. Przygotowane połączenie klejone w klinowych wcięciach umożliwiają dopasowanie formy przed montażem. Płaszcz zewnętrzny z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa w kolorze bazaltowym. Mocowanie izolacji termicznej za pomocą listwy hakowej do szybkiego zapięcia.

Najważniejsze cechy

- Kompozytowa izolacja termiczna z twardej pianki i włókniny
- Dobra izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.
- Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

WDH 1000 SBP

Numer urządzenia: 231929

Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1500 SBP
Numer katalogowy	231929	231930

Dane techniczne

Izolacja dla	SBP 1000 E i E SOL	SBP 1500 E i E SOL
Grubość izolacji termicznej	110 mm	110 mm
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	3,60 kWh	4,10 kWh

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html