# SBS 601 W SOL

## ZASOBNIKI PRZEPŁYWOWE

NUMER URZĄDZENIA: 229984

**Zleć pracę mocnej ekipieIntegracja z energią słoneczną** Pomysłowa technika na małej przestrzeni: to zestawienie zbiornika buforowego i zasobnika CWU nie wymaga zbyt dużo miejsca. Kolejną jego zaletą jest wysoki poziom higieny. Ponieważ w urządzeniu wbudowane są skuteczne wymienniki ciepła, są w nim magazynowane tylko małe ilości ciepłej wody użytkowej. Zbiornik buforowy sprawia, że ciepło do ogrzewania pomieszczeń dostępne jest na żądanie.

Do jednej z naszych pomp ciepła możesz bez problemu podłączyć dodatkowe źródło ciepła. Ponadto w naszej ofercie znajduje się wariant zasobnika przepływowego, który umożliwia spożytkowanie zalet instalacji solarnej.

### Najważniejsze cechy

- Oszczędność miejsca i pieniędzy dzięki wykonywaniu dwóch funkcji przez jeden zasobnik
- Szerokie możliwości zastosowania dzięki współpracy z kolektorami solarnymi (specjalne warianty) lub innymi wytwornicami ciepła
- Tylko jeden zbiornik do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń
- Zajmuje o połowę mniej powierzchni ustawienia niż dwa osobne zasobniki
- Uniwersalne zastosowanie

**SBS 601 W**
Numer urządzenia: 229980

**SBS 801 W**
Numer urządzenia: 229981

**SBS 801 W SOL**
Numer urządzenia: 229985

**SBS 1001 W**
Numer urządzenia: 229982

**SBS 1001 W SOL**
Numer urządzenia: 229986

**SBS 1501 W**
Numer urządzenia: 229983

**SBS 1501 W SOL**
Numer urządzenia: 229987

| Typ | SBS 601 W | SBS 601 W SOL | SBS 801 W |
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy | 229980 | 229984 | 229981 |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | 613 l | 599 l | 759 l |
| Powierzchnia wymiennika CWU | 6,00 m² | 6,00 m² | 6,50 m² |
| Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora | | 12 m² | |
| Wysokość z izolacją cieplną | 1 775 mm | 1 775 mm | 1 940 mm |
| Średnica z izolacją cieplną | 970 mm | 970 mm | 1 010 mm |
| Wysokość pochylonego urządzenia | 1 840 mm | 1 840 mm | 1 880 mm |
| Masa | 135 kg | 180 kg | 150 kg |

| Typ | SBS 801 W SOL | SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL |
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy | 229985 | 229982 | 229986 |

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | 740 l | 941 l | 916 l |
| Powierzchnia wymiennika CWU | 6,50 m² | 8,70 m² | 8,70 m² |
| Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora | 16 m² | | 20 m² |
| Wysokość z izolacją cieplną | 1 940 mm | 2 350 mm | 2 350 mm |
| Średnica z izolacją cieplną | 1 010 mm | 1 010 mm | 1 010 mm |
| Wysokość pochylonego urządzenia | 1 880 mm | 2 285 mm | 2 285 mm |
| Masa | 195 kg | 175 kg | 220 kg |

| Typ | SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 229983 | 229987 |

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| Pojemność znamionowa | 1430 l | 1399 l |
| Powierzchnia wymiennika CWU | 10,00 m² | 10,00 m² |
| Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora | | 30 m² |
| Wysokość z izolacją cieplną | 2 265 mm | 2 265 mm |
| Średnica z izolacją cieplną | 1 220 mm | 1 220 mm |
| Wysokość pochylonego urządzenia | 2 225 mm | 2 225 mm |
| Masa | 236 kg | 291 kg |

Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora odnosi się do kolektorów płaskich STIEBEL ELTRON.

**Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

**Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

Znajdź Fachowego Instalatora: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-fachowego-instalatora.html

Znajdź Serwis: https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-serwis.html